

MAX

ENGINEERED FOR
PERFORMANCE



TVINTIER
RB823T

L'originale dal 1993, realizzata in Giappone



CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Supporto per l'alimentazione del filo



0,7 secondi per legatura



Pulsante per il caricamento facilitato del filo



Corsa del grilletto ridotta



Regolatore di coppia



Massimo 165 legature per bobina



Struttura resistente



Gancio per cintura integrato

CAPACITÀ DI LEGATURA



Il becco di grandi dimensioni consente la legatura di combinazioni di tondi da 40 mm a 82 mm di diametro totale.

SPECIFICATIONS

MODELLO:	RB823T
PESO:	2,7 kg (batteria inclusa)
DIMENSIONI:	H315 x L120 x P382 mm
VELOCITÀ DI LEGATURA:	0,7 secondi per legatura
AVVOLGIMENTI PER LEGATURA:	1 avvolgimento con 2 fili
LEGATURE PER BOBINA:	Circa 85 - 165 legature
LEGATURE PER CARICA:	Circa 4.100 legature
BATTERIA:	JPL91450A 5.0 Ah Li-ion 14.4 V
CARICABATTERIA:	JC925A
TEMPO DI RICARICA BATTERIA:	60 min (80% capacità) 80 min (100% capacità)
COMBINAZIONE DI TONDI APPLICABILE:	Totale da 44 mm a 82 mm *Combinazione 2 tondini: da 22 mm x 22 mm a 41 mm x 41 mm*

DOTAZIONI STANDARD PER RE-BAR-TIER TYNTIER



JC925A
CARICABATTERIE



JPL91450A
14.4V 5.0Ah BATTERIE LITIO
X 2 PACKS



BELT HOOK
ACCESSORI

TWIGIT SERIE DOPPIO FILO

Tiewire for TYNTIER

Patented. EP3326949 / EP3632828 / EP3666702 / RU2675942



30 coils / box



TWIGIT
Acciaio normale



TWIGIT - EG
Zincato elettrolitico



TWIGIT - PC
Rivestito in poliestere



TWIGIT - S
Acciaio inossidabile



BIANCHI CASSEFORME S.R.L.

Via G. Di Vittorio, 42
43045 Fornovo di Taro (PR) Italia

Tel. +39 (0)525 400511

Fax +39 (0)525 400512

commerciale@bianchiprecastgroup.com

www.bianchi-max.it

www.bianchicasseforme.it



Rivenditore: